

Epopõrandad

TÖÖSTUS- ja ÜHISKONDLIKES HOONETES

[P.S. Väikeste pindade standard-epovärv vt. [garagenbeschichtung](#)]

- 1) ainult professionaalsetele paigaldajatele
- 2) kasutuskohad: suurgaraazid, autoremonditöökojad, pesuruumid, laopinnad, reisiterминаалid, kaubaterминаалid, näitusesaalid, müügi-pinnad, keemiatööstuspõrandad, haiglapõrandad, lihatööstusruumid, kalatööstusruumid, külmhooned, kaubalaod, piimatööstuspinnad, linnufarmid, laudad, sigalad, jpm
- 3) Erinõuetele (pinnakaredus, elektrijuhtivus, elastsus, kemikaalikindlus, UV-kindlus jm) sobivad lahendused



ISETASANDUV EPOKATE 1,5 mm

ISETASANDUV EPOKATE 2,0-3,0 mm

Tehnilineleht_Easy_Floor	Tehnilineleht_Easy_Floor
<p>1 x krunt (0,25 kg/m²) 1 x isetasanduv epokiht 1,5 mm (2,2 kg/m²) Lisad: helbed, korund, puiste, lakk</p>	<p>1 x krunt (0,3 kg/m²) 1 x isetasanduv epokiht 2,0-3,0 mm (1,8-3,2 kg/m²) Lisad: helbed, korund, puiste, lakk</p>

* sõltub aluspinna ettevalmistusoperatsioonidest

[Aluspinna nakketugevuse kontroll](#)

[Aluspinna niiskuse kontroll](#)

[Õppevideo betoonipragude saneerimisest](#)

[Betonpinna lihvimine](#)

[Õppevideo epokrundist](#)

[Õppevideo vuugivalamisest ja epo paigaldusest](#)

[Õppevideo isevalguva epo paigaldusest](#)