

Korrosioonikaitsekategooriad C2, C3, C4, C5

KORROSIONIKAITSESÜSTEEMID ATMOSFÄÄRITINGIMUSTESSE , kaitseklassid C2-C5 EN ISO 12944

a) TERASPINDADELE

	Krunn		Vahekiht		Kattekiht		Summa
	TSD, mym	Toode	TSD, mym	Toode	TSD, mym	Toode	TSD, mym
Korrosioonikaitse-kategooria							
C2-M , alkuüd	80	KG07	–	–	80	KD83	160
C2-H, epoksiid	80	ZG15	–	–	80	ZD22	140
C3-M, alkuüd	80	KG07	60	KG07	60	KD83	200
C3-H, epoksiid	80	ZG64	60	ZG75	60	ZD22	200
C4-M, ep-pur	120	ZG64	80	ZG75	80	ZD38	280
C4-H, epZn-pur	80	MG46	80	ZG75	80	ZD38	240
C5-M (I , M), epZn-pur	80	MG45	2×80	ZG75	80	ZD27	320
C5-H (I ,M), epZn-pur	80	MG46	2×80	ZG75	80	ZD38	320

b) TSINKPINDADELE

Korrosioonikaitse-kategooriaa	Krunn		Vahekiht		Kattekiht		Summa
	TSD, mym	Toode	TSD, mym	Toode	TSD, mym	Toode	TSD, mym
C2-M , PVC-AY	80	PD78	–	–	–	–	80
C2-H, epoksiid	80	ZD30	–	–	–	–	80

C3M, PVC-AY	80	PG51	–	–	80	PD78	160
C3-H, epoksiid	60	ZG75	–	–	60	ZD22	120
C4-M, PVC-AY	80	PG51	80	PD78	80	PD78	240
C4H, ep-pur	80	ZG75	–	–	80	ZD38	160
C5 H(I , M),ep-pur	80	ZG75	2×80	ZG75	80	ZD38	320