

Sildade, tunnelite hüdroisolatsioon

SÜSTEEM nr2 – ÜHEKIHIILINE, bituumen-rullmaterjaliga sildade hüdroisolatsioon EVS-EN14695 järgi.



Kattekihi ülesehitus:

Aluspind sile, puhas, pragudeta betoon või asfaltbetoon

1. **Epoksiidkrunt** 2 x 400 g/m² (aeglane kuivamine) / või **PMMA krunt** (kiire kuivamine)/ või **bituumenkrunt**

2. Liivapuiste ca 3 kg/m²

3. Bituumenrullmaterjal min 5,0 mm , kuumutada, kulu 1,1

Pind valmis taluma kuuma asfaltbetoonkihti

Materjalide hinnatase: epokrundiga 13..15 €/m² , bituumenkrundiga 10..12 €/m²,
PMMA-krundiga €/m²

—

SÜSTEEM nr3 – vedel hüdroisolatsioon-vedelplast PUR(polüuretaani) baasil sildade hüdroisolatsiooniks stabiilsele aluspinnale, pritsitav, ETAG 033 järgi **[Teha päring]**

Materjalide hinnatase 22..24 €/m²

—

Tunnelite, sildade, staadionitribüünide PUA(polyurea) - vedelplast ETAG 033 järgi