

NEDZINK NOIR. Titaantsink plekk katustele ja fassaadidele antratsiitmusta pinnakattega



Baasmaterjal NedZink Noir titaantsinkpleki valmistamiseks on NedZink Naturel vastavalt EN 988 järgi. Must pinnakate titaantsinkpinnale on moderne paatina, mis on tekkinud keemilise töötamise käigus. NedZink Noir saab kasutada välis- ja ka sisetingimustes (katusekatted, fassaadikatted, veerennid, veetorud, parapetiplekid jm).

NedZink Naturel sisaldab metalli legeerivaid koostisosi nagu vask, titaan, alumiinium. Tsingi puhtuse kvaliteet on klassis Z1 (puhtus 99,995 % Zn vastavalt EN 1179).

Toote keemiline koostis, mehhaanilised ja füüsilised omadused ning tolerantsid vastavad toote sertifikaadile LR1QS Lloyd's registris.

NedZink Noir tooted tahvlitena:

- Paksus 0,7 mm / 0,8 mm / 1,0 mm
- Mõõtmed 1000 mm x (2000 mm/2250mm/3000mm)
- Pakendus alusel , ca 1000 kg

NedZink Noir tooted väikerullidena (<250 kg):

- Paksus: 0,7 mm / 0,8 mm / 1,0 mm
- Rulli sisediameeter: 300 mm/<250kg ja 500 mm/=250 kg
- Rulli pikkus: <250 kg : laius < 500 mm – 42 m; laius \geq 500 mm – 30 m
- Pakendus: diam 300 mm – 6 tk./alus ; diam 500 mm – 4 tk./alus

NedZink Noir tooted suurrullidena:

- Paksus: 0,7 mm / 0,8 mm / 1,0 mm
- Rulli laius: 150-1000 mm
- Rulli sisediameeter: 508 mm
- Kaal: 930-2800 kg (1000 mm laiuse puhul)

NedZink Noir pakendatakse ja tarnitakse kuivalt. Titaantsinktooteid tuleb hoida kuivas võimalikult konstantsel temperatuuril. See vähendab kondensatsiooniriske ja sellest tekkida võivaid jääkprodukte. Pinnakate tekitatakse keemilise protsessi ja ilmastiku koosmõjul, mille toimele tekib tsinkpaatina. See ei moodusta laki- ega värvikihti. Püsima jäävad tsingile omased omadused. Tootmise lõpus kantakse pinnale õhuke ajutine kaitsekiht, mis kaitseb pinda kergete määrdumiste (näpujäljed jm) eest montaaži lõpuni. Loomulik ilmastikukoormus eemaldab kaitsekihi. Kliendi soovi korral võib pinna katta ka PE-fooliumiga, mis tuleb koheselt peale montaaži eemaldada. Titaantsingi madalaim töötlustemperatuur on +7C. Liimimine on eelistatuim ühendustehnika.

Materjali andmed on toote tagaküljele trükitud. Sama tagaküljele on trükitud suunanool, mis on vajalik, et Noir oleks alati ühes suunas paigaldatud.