

Bfl-s1 rõdude katted

Väljavõtte määrusest nr.17, 2017 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded.."

§ 17. Rõdu, lodža ja terrassi tuleohutus

(2) Rõdu, lodža ja terrassi põrandale esitatakse järgmised tuletundlikkuse nõuded:

- 1) kuni kahekorruselises hoones Dfl-s1;*
- 2) kolme kuni kaheksakorruselises hoones Bfl-s1;*
- 3) hoones kõrgusega üle 26 meetri A2fl-s1.*

Bfl-s1 rõdukatte valikul tuleb otsustada, kas soovitakse hüdroisolatsiooni või ainult dekoratiivset rõdukatet. Hinnavahe on mitmekordne.

Hüdroisoleeriv ja dekoratiivne Bfl-klassifikatsiooniga rõdukate WIDOCRYL-SE

PMMA-vedelplast rõdukattesüsteem tulekindlusega Bfl-s1 vastavalt EN 13501-1 järgi. Sertifikaadi nr. 230004849 19.09.2013. Paigaldatav ainult professionaalide poolt. Materjalide hinnaklass ca 100.-/m² +km. On käsitletav hüdroisolatsioonina vastavalt normidele DIN 18531 ja ETAG005

Tehniline süsteeminfo (sks) [WIDOCRYL-SE](#)

[Tehniline leht](#)

Dekoratiivne Bfl-klassifikatsiooniga rõdukate/krunt 2K PU-EASY FLOOR RAPID EA

2K-PUR-vedelplast rõdukattesüsteem tulekindlusega Bfl-s1 vastavalt EN 13501-1 järgi. Paigaldatav ainult professionaalide poolt. Võimalik erinevaid lahendusi: värvkatted, isevalguvad katted, puistega, värviliivaga, graniitpuistega, jm.

Materjalide hinnaklass värvkattel/krundil ca 25.-€/m² + km.

PU-kate on vettpidav kuid ei saa käsitleda kui hüdroisolatsioonina vastavalt normile DIN18531 ja ETAG005.

[Tehniline leht/Toimivusdeklaratsioon:PU_Easy_Floor_rapid](#)

[Tehniline leht/Toimivusdeklaratsioon: 2K_EP-SperrschichtEA](#)

Broof(t4) klassifikatsiooniga 2K-PUR rõdukate DESMOPOL+DESMOPLUS

2K-PUR-vedelplast rõdukattesüsteem tulekindlusega Broof(t4) vastavalt EN 13501-1 järgi. Lihtne paigaldus.

Materjaide hinnaklass ca 12..14 €/m² + km. PUR kate on vettpidav kuid ei saa käsitleda hüdroisolatsioonina vastavalt normile DIN 18531 ja ETAG005.